



Information de produit

LinkUp

Cloison de séparation mobile

Système composé d'une cloison de séparation mobile. En option, plusieurs cloisons peuvent être reliées entre elles à l'aide de raccords magnétiques. Plusieurs cloisons peuvent être emboîtées l'une dans l'autre pour gagner de la place.

Construction à ossature avec un tube d'acier sur toute la longueur de la traverse, un élément de remplissage ou un revêtement en tissu sur tout le pourtour.

L'élément de remplissage est constitué **1.** d'un panneau de particules émaillé, magnétique et inscriptible, **2.** d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège ou **3.** d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège et de textile.

Revêtement en tissu 4. sur tout le pourtour en tant que pare-vue et, en option, avec un remplissage acoustiquement efficace.

Éléments de support constitués de 2 glissières courtes, chacune dotée de 2 roulettes.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M(arctic, noir RAL 9011); Surface d'écriture en acier : E(bleu); Surface punaisable en liège : K(liège nature); Surface punaisable en tissu : S72; Revêtement tissu : S46,51,74,78,79,84.

										
LinkUp	h Total = 153 cm		05593	05594						
	h Total = 173 cm		05591	05592						
					07844	06962	06963	06966	07947	07896
	l cm		82	102						
	p cm		32							
					Support marqueurs	Tampon d'effaçage	Bande feutre 10 pièce	Marqueur 4 pièce	Aimant 1 pièce	Punaise 100 pièce
	l×h×p cm				15×14×2,5					