

Material (Farben und Dekore)**Plattenoberfläche: Dekor****L035 andengrau (≈ RAL 7035).**

Für die Produktion von Tischplatten und Korpusmöbeln kommen folgende Werkstoffe zum Einsatz:

Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 sind beidseitig melaminharz- oder schichtstoff-dekorbeschichtet und entsprechen der DIN EN 312.

LIGNOdur-Platten sind besonders widerstandsfähig. Sie werden ausschließlich aus Resten bzw. Spänen der Massivholzverarbeitung und ohne weitere Kunstharze produziert. Die Platten sind einseitig dekor-beschichtet und werden nur von VS hergestellt.

Hochverdichtete Platten sind besonders widerstandsfähig. Sie werden in Form von Laminaten (**HPL**) oder aus hochverdichteten Fasern (**CDF**) erstellt. Die Platten sind beidseitig dekorbeschichtet.

Mitteldichte Faserplatten (MDF) sind besonders für Ausfräsungen und profilierte Kanten geeignet. Die Platten sind beidseitig melaminharz-dekorbeschichtet.

Warnhinweis: Druck- und Monitordarstellungen von Materialien und Farbmustern können vom Original abweichen und sind nicht farbverbindlich.