



Produktinformation

NF-Swing


Vorwärts federnder Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage.

Sitz- und Lehnenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnfläche.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,64,74,78,79,82,84.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.		Optionaler Kantenschutz bei Huckepack- Aufstuhlung.						
NF-Swing				32400	32401	32402	32405	32406	32407
	Sitz b×h×t mm			434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Gesamt b×h×t mm			525×816×540			582×816×540		
	Armlehne h mm						650		