



Produktinformation

Serie 501

Schiebetürschrank (Grundelement).

Konstruktion aus verleimten Korpusen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander kombiniert werden können. Sockel wahlweise aus Spanplatte mit Schattenfuge (1,6 cm) oder Stahlblech (4 cm), jeweils mit verdeckten Stellfüßen.

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Freistehende Schränke können optional mit einer Sichtrückwand aus dekorbeschichteter oder stoffbespannter Spanplatte ausgestattet werden.

Front aus Schiebetüren, Ausführung wie Korpus, mit verschiedenen Bügelgriffen, Muschelgriffen, Griffolive oder Griffleiste. Optional mit Zylinderschloss, 4-Punkt-Führung und Türdämpfung.

Inneneinrichtung mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden.

Aufstellung: Modellabhängig können Grundelemente freistehend, seitlich verkettet oder wandmontiert aufgestellt werden (siehe Tabelle). Bei einer Wandbefestigung kann ein Aufsatzelement auf ein Grundelement gestapelt werden. Als Abschluss dient optional eine Abdeckplatte. Zwischen allen Elementen wird jeweils eine 0,8 cm Spanplatte als Schattenfuge positioniert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus, Front und Böden aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1; Sichtrückwand stoffbezogen: S51,74,78,84.

	Aufstellung: A = freistehend B = verkettet C = wandmontiert					
Serie 501	h cm (bei 1,6 cm Sockel)		75,8 ^{2OH}	113,3 ^{3OH}	150,8 ^{4OH}	
t 42,5 cm	b = 85,0 (innen 39,6+39,6) cm		42542	42543		
	b = 120,0 (innen 57,2+57,2) cm			42547	42548	42549
	Einlegeböden / Mittelwand MW		2 / MW	4 / MW	6 / MW	
	Aufstellung			A, B, C		
	b = 163,1 (innen 78,7+78,7) cm		42550	42551	42552	
	Einlegeböden / Mittelwand MW		2 / MW	4 / MW	6 / MW	
	Aufstellung			A, B, C		
	Aufstellung mit Auszügen		-	C	-	C