



Information de produit

S902-Base-2Q

Poste de travail double assis-debout.

Piètement en tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1 composée de deux postes de travail combinés, chacun avec des traverses en tube d'acier placées symétriquement et des consoles soudées.

Structure composée d'un piètement commun en métal thermolaqué avec colonnes carrées. En option avec habillage latéral et câblage au sol intégré. Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide de colonnes télescopiques doubles, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.


Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.

Panneau visuel et acoustique en option, positionné de manière fixe sur la table ou sous forme de panneau arrière Sonis positionné sur le plateau de table.

Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et support de câbles pour la combinaison latérale de plusieurs tables jumelées.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-Base-2Q			Hauteur assis-debout	
☐	p = 80 cm		24365	24366
	p = 90 cm		24367	24368
	h cm		électrique: 64-128	
	w cm		160	180
	l×p cm encombrement sans/avec 1 panneau Sonis absorbeur C 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	l×p cm encombrement prévu pour 2 panneaux Sonis absorbeur C 2,8 cm		171,7×160	191,7×180