



Information de produit

S902-Base-CQ

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en C avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux traverses en tube d'acier asymétriques et de consoles soudées.

Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre. Pieds de table rabattables (voir tableau).

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.

Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-Base-CQ		Hauteur assise					Hauteur assise (pliable)				
	p = 80 cm	24300	24301	24302	24303	24304	24310	24311	24312	24313	24314
	p = 90 cm	24305	24306	24307	24308	24309	24315	24316	24317	24318	24319
	h cm	fixe: 74					électrique: 64-128				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200