



Information de produit

S902-Base-CR

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en C avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux traverses en tube d'acier asymétriques et de consoles soudées.

Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. En hauteur d'assise fixe ou avec réglage en hauteur électromotorisé avec colonnes télescopiques doubles, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre. Pieds de table rabattables (voir tableau).

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.

Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-Base-CR 		Hauteur assise					Hauteur assise (pliable)				
	p = 80 cm	24000	24001	24002	24003	24004	24010	24011	24012	24013	24014
	p = 90 cm	24005	24006	24007	24008	24009	24015	24016	24017	24018	24019
	h cm	fixe: 74					électrique: 64-128				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200