



Produktinformation

S902-Base-TQ

Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.

T-Form mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.



Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und optional mit feststellbaren Rollen. Tischbeine klappbar (siehe Tabelle).

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.

Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer klappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.

Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

											
S902-Base-TQ		Sitzhöhe		Sitzhöhe (klappbar)			Sitz-Stehhöhe		Sitz-Stehhöhe (klappbar)		
	t = 80 cm	24400	24401	24402	24403	24404	24410	24411	24412	24413	24414
	t = 90 cm	24405	24406	24407	24408	24409	24415	24416	24417	24418	24419
	h cm	fix: 74					elektro: 64-128				
	b cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200