



## Produktinformation

### S902-Base-TR

#### Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze.

#### T-Form mit Rundrohr.

**Konstruktion** entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.

**Unterbau** bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit runden Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe oder mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und bei Tischen in Sitzhöhe optional mit feststellbaren Rollen. Tischbeine klappbar (siehe Tabelle).

**Tischplatte** aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken.

**Elektrifizierung** (optional) erfolgt mittels einer klappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.

**Zubehör:** CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.

**Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl:** Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

|                         |           |          |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |
|-------------------------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                         |           |          |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |
| <b>S902-Base-TR</b><br> |           | Sitzhöhe |       |       |       |       | Sitz-Stehhöhe   |       |       |       |       |
|                         | t = 80 cm | 24100    | 24101 | 24102 | 24103 | 24104 | 24110           | 24111 | 24112 | 24113 | 24114 |
|                         | t = 90 cm | 24105    | 24106 | 24107 | 24108 | 24109 | 24115           | 24116 | 24117 | 24118 | 24119 |
|                         | h cm      | fix: 74  |       |       |       |       | elektro: 64-128 |       |       |       |       |
|                         | b cm      | 120      | 140   | 160   | 180   | 200   | 120             | 140   | 160   | 180   | 200   |