



Information de produit

S902-Base-TR

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en T avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux traverses en tube d'acier placées symétriquement et de consoles soudées.

Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable électriquement avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, pour les tables à hauteur d'assise, en option avec roulettes blocables. Pieds de table rabattables (voir tableau).

Plateau de table en panneau de particules mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.

Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-Base-TR 		Hauteur assise					Hauteur assise (pliable)				
	p = 80 cm	24100	24101	24102	24103	24104	24110	24111	24112	24113	24114
	p = 90 cm	24105	24106	24107	24108	24109	24115	24116	24117	24118	24119
	h cm	fixe: 74					électrique: 64-128				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200