



Information de produit

S902-Flex-AQ

Tables assis-debout.

Support en A avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372 avec un cadre.

Structure composée de deux supports en A en tube d'acier carré thermolaqué. En tant que table haute, avec repose-pieds sur tout le pourtour. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes (4 roulettes blocables).

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et d'un maximum de 3 sorties métalliques ou 3 trappes à câbles rectangulaires. À gauche, au centre ou à droite du bord arrière de la table, du côté opposé à l'utilisateur, pour les tables de travail temporaires, ou au centre de la table pour les tables de groupe utilisées des deux côtés.

Accessoires : support pour unité centrale, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et raccord de table.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-Flex-AQ ☐		Hauteur assise					Hauteur debout				
	p = 80 cm	24500	24501	24502	24503	24504	24510	24511	24512	24513	24514
	p = 90 cm	24505	24506	24507	24508	24509	24515	24516	24517	24518	24519
	h cm	fixe: 74					fixe: 106				
	w cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200