



Information de produit

S902-Flex-UQ

Tables assis-debout.

Support en U avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372 avec un cadre.

Structure composée de deux supports en U soudés en tube d'acier carré thermolaqué. En tant que table haute, avec repose-pieds sur tout le pourtour. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes (4 roulettes blocables).

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et d'un maximum de 3 sorties métalliques ou 3 trappes à câbles rectangulaires. À gauche, au centre ou à droite du bord arrière de la table, du côté opposé à l'utilisateur, pour les tables de travail temporaires, ou au centre de la table pour les tables de groupe utilisées des deux côtés.

Accessoires : support pour unité centrale, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et raccord de table.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-Flex-UQ ☐		Hauteur assise					Hauteur debout				
	p = 80 cm	24470	24471	24472	24473	24474	24480	24481	24482	24483	24484
	p = 90 cm	24475	24476	24477	24478	24479	24485	24486	24487	24488	24489
	h cm	fixe: 74					fixe: 106				
	w cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200