



Information de produit

S902-Flex-UR

Tables assis-debout.

Barre en U avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372 avec un cadre.

Structure composée de deux arceaux en U courbés en tube d'acier rond thermolaqué. En tant que table haute, avec repose-pieds sur tout le pourtour. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes (4 roulettes blocables).

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et d'un maximum de 3 sorties métalliques ou 3 trappes à câbles rectangulaires. À gauche, au centre ou à droite du bord arrière de la table, du côté opposé à l'utilisateur, pour les tables de travail temporaires, ou au centre de la table pour les tables de groupe utilisées des deux côtés.

Accessoires : support pour unité centrale, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et raccord de table.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-Flex-UR ○		Hauteur assise					Hauteur debout				
	p = 80 cm	24170	24171	24172	24173	24174	24180	24181	24182	24183	24184
	p = 90 cm	24175	24176	24177	24178	24179	24185	24186	24187	24188	24189
	h cm	fixe: 74					fixe: 106				
	w cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200