



Produktinformation

S902

Thin-Client- und CPU-Halterung, Druckerboard.

Thin-Client-Halter (21870) mit Spanngurt für Mini-PCs zur Befestigung an der Metallkonsole am Tisch. Kann nutzerseitig links oder rechts befestigt werden. Aus gekantetem Stahlblech, pulverbeschichtet. Der Mini-PC wird mit einem Spanngurt fixiert.

CPU-Halter höhenverstellbar (21872), mit Spanngurt zum Abstellen der CPU unterhalb der Tischplatte. Konstruktion bestehend aus einem senkrecht stehenden Rechteckrohr mit Befestigungsprofil und einem eingeschobenem Innenprofil mit angeschweißter Bodenplatte. Stellfläche mit 4 Gummipuffern zum Schutz vor Verrutschen. Stahlteile pulverbeschichtet. Die Höhenverstellung erfolgt über eine Rändelschraube am Außenprofil. Die CPU wird mit einem Spanngurt fixiert. Der Halter wird mit Schrauben an der Metallkonsole befestigt. Er kann am Tisch links oder rechts und, sowohl nach innen oder außen gerichtet, befestigt werden.

Druckerboard (21873) zum Abstellen eines Druckers unterhalb der Tischplatte. Konstruktion bestehend aus 2 Auslegern aus gekantetem Stahlblech auf denen die Ablageplatte geschraubt ist. Stahlteile pulverbeschichtet. Die Ausleger werden mit Schrauben an der Tischtraverse befestigt. Das Druckerboard kann am Tisch links oder rechts befestigt werden.

CPU-Halter mit Spanngurt (24291) zum Abstellen der CPU unterhalb der Tischplatte. Konstruktion aus gebogenem Stahldraht. Stahlteile pulverbeschichtet. Die CPU wird mit einem Spanngurt fixiert. Der Halter wird mit Schrauben an der Metallkonsole oder bei S902-Base-Modellen an der Tischplatte befestigt. Er kann am Tisch links oder rechts, nach innen gerichtet, befestigt werden.

S902		21870	24291	21872	21873
	Typ	Thin-Client-Halter	CPU-Halter	CPU-Halter (höhenverstellbar)	Druckerboard
	für Typ S902...	Pro, ProRail	Base, Pro, ProRail, Flex	Pro, ProRail	Pro, ProRail
	b×h×t cm	17×11×4	13×23×49	6×28×48	45×58×24