



Information de produit

S902-Pro-2Q

Poste de travail double assis-debout.

Piètement en tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux postes de travail combinés, chacun avec des traverses en tube d'acier placées symétriquement et des consoles soudées.

Structure composée d'un piètement commun en métal thermolaqué avec colonnes carrées. En option avec habillage latéral et câblage au sol intégré. Avec réglage en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques doubles, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.


Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.

Cache visuel et acoustique en option, unité fixe de la table ou cache Sonis sous la table, positionné sur le plateau.

Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et support de câbles pour la combinaison latérale de plusieurs tables jumelées.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-Pro-2Q ☐			Hauteur assis-debout	
	p = 80 cm		24375	24376
	p = 90 cm		24377	24378
	h cm		électrique: 64-128	
	w cm		160	180
	l×p cm encombrement sans/avec 1 panneau Sonis absorbeur C 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	l×p cm encombrement prévu pour 2 panneaux Sonis absorbeur C 2,8 cm		171,7×160	191,7×180