



Information de produit

S902-Pro-CQ

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en C avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier asymétrique et de consoles soudées.

Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable manuellement à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur électrique. Avec colonnes télescopiques doubles, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.

Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-Pro-CQ 		Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm	24320	24321	24322	24323	24324	24330	24331	24332	24333	24334
	p = 90 cm	24325	24326	24327	24328	24329	24335	24336	24337	24338	24339
	h cm	fixe: 74, manuel: 65-86					manuel: 65-130, électrique: 64-129				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200