



Information de produit

S902-Pro-CR

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en C avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier asymétrique et de consoles soudées.



Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable électriquement avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.

Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

											
S902-Pro-CR		Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm	24020	24021	24022	24023	24024	24030	24031	24032	24033	24034
	p = 90 cm	24025	24026	24027	24028	24029	24035	24036	24037	24038	24039
	h cm	fixe: 74					électrique: 65-130				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200