



Information de produit

S902-Pro-TQ

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en T avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier placée symétriquement et de consoles soudées.



Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable manuellement à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur électrique. Avec colonnes télescopiques doubles, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes blocables.

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.

Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

											
S902-Pro-TQ		Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm	24420	24421	24422	24423	24424	24430	24431	24432	24433	24434
	p = 90 cm	24425	24426	24427	24428	24429	24435	24436	24437	24438	24439
	h cm	fixe: 74, manuel: 65-86					manuel: 65-130, électrique: 64-129				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200