



Information de produit

S902-Pro-TR

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en T avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier placée symétriquement et de consoles soudées.



Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, avec protection anti-collision et, en option, avec écran mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, pour les tables à hauteur d'assise, avec roulettes blocables en option.

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.

L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.

Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

											
S902-Pro-TR		Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm	24120	24121	24122	24123	24124	24130	24131	24132	24133	24134
	p = 90 cm	24125	24126	24127	24128	24129	24135	24136	24137	24138	24139
	h cm	fixe: 74					électrique: 65-130				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200