

**Information de produit****S902-ProRail-CQ****Postes de travail assis et assis-debout avec rail fonctionnel.****Forme en C avec tube carré.**

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse asymétrique en tube d'acier et de consoles soudées.

Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable manuellement à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur électrique. Avec colonnes télescopiques doubles, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. Avec plateau coulissant en option.

L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.

Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-ProRail-CQ		Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm	24340	24341	24342	24343	24344	24350	24351	24352	24353	24354
	p = 90 cm	24345	24346	24347	24348	24349	24355	24356	24357	24358	24359
	h cm	fixe: 74, manuel: 65-86					manuel: 65-130, électrique: 64-129				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200