



Information de produit

S902-ProRail-CR

Postes de travail assis et assis-debout avec rail fonctionnel.

Forme en C avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier asymétrique et de consoles soudées.



Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable électriquement avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.

L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.

Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

											
S902-ProRail-CR 		Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm	24040	24041	24042	24043	24044	24050	24051	24052	24053	24054
	p = 90 cm	24045	24046	24047	24048	24049	24055	24056	24057	24058	24059
	h cm	fixe: 74					électrique: 65-130				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200