



Produktinformation

S902-ProRail-TQ

Sitz- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze mit Funktionsschiene.

T-Form mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus einer symmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten Konsolen.



Unterbau bestehend aus zwei T-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und schlank auslaufenden Kufen. In fixer Sitzhöhe bzw. mit manueller Kurbel- oder elektromotorischer Höhenverstellung. Jeweils mit 2-fach teleskopierten Säulen, mit Kollisionsschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz und optional mit feststellbaren Rollen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.

Elektrifizierung erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne (optional) und einer Funktionsschiene bestehend aus einem flächenbündigen, nutzerabgewandten Aluminiumprofil zur Aufnahme von Zubehör. Dieses kann über die gesamte Tischbreite positioniert und zwischen Tischplatte und Schiene, optional mit Bürstenleiste, verkabelt werden.

Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette und Schubkasten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

											
S902-ProRail-TQ 		Sitzhöhe					Sitz-Stehhöhe				
	t = 80 cm	24440	24441	24442	24443	24444	24450	24451	24452	24453	24454
	t = 90 cm	24445	24446	24447	24448	24449	24455	24456	24457	24458	24459
	h cm	fix: 74, manuell: 65-86					manuell: 65-130, elektro: 64-129				
	b cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200