



Information de produit

S902-ProRail-TQ

Postes de travail assis et assis-debout avec rail fonctionnel.

Forme en T avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier symétrique et de consoles soudées.

Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable manuellement à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur électrique. Avec colonnes télescopiques doubles, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, roulettes blocables.

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.

L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.

Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-ProRail-TQ 		Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm	24440	24441	24442	24443	24444	24450	24451	24452	24453	24454
	p = 90 cm	24445	24446	24447	24448	24449	24455	24456	24457	24458	24459
	h cm	fixe: 74, manuel: 65-86					manuel: 65-130, électrique: 64-129				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200