



Information de produit

S902-ProRail-TR

Postes de travail assis et assis-debout avec rail fonctionnel.

Forme en T avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier placée symétriquement et de consoles soudées.

Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, avec protection anti-collision et, en option, avec écran mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, pour les tables à hauteur d'assise, avec roulettes blocables en option.

Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.

L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.

Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

S902-ProRail-TR 		Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm	24140	24141	24142	24143	24144	24150	24151	24152	24153	24154
	p = 90 cm	24145	24146	24147	24148	24149	24155	24156	24157	24158	24159
	h cm	fixe: 74					électrique: 65-130				
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	180	200