



Produktinformation

Sonis

Stehblenden, freistehend für Tisch-Einhausungen mit 1 Kufe und 1 Fuß (linear und 90° verkettbar).




Stehblende mit 1 Kufe aus Stahlblech und 1 Fuß aus Kunststoff. Einsetzbar als Sichtschutz und Akustikelement. Es gibt rechteckige und segelförmige (schräge) Blenden.

Aufstellung: Die Stehblenden können miteinander kombinierte und mit Adaptern linear oder rechtwinklig verbunden werden.

Trägerplatte in Sandwichbauweise mit einem Wabenkern, beidseitig mit stoffbespannten Deckplatten aus verpresster Polyesterfaser. Die Platten gibt es eckig (Abb. I) oder abgerundet (Abb. II), in einer Stärke von 2,8 bzw. 5,5 cm. Ohne Akzentstreifen (Abb. I, II) bzw. mit schwarzem Akzentstreifen (Abb. III, IV).

Die Schallabsorberklassen C (2,8 cm) und B (5,5 cm) wurden freistehend nach DIN EN ISO 354:2003 und DIN EN ISO 11654:1997 gemessen und zertifiziert. Zubehör, welches an den Blenden positioniert wird, kann die Wirkung der Schallabsorption beeinträchtigen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S51,74,78,84; Ausleger und Fuß aus Stahl: M(schwarz, weiß).

										
Sonis	Akustiktyp		C-Absorber							
	h = 112,5 cm (3 OH)		05030	05031	05032	05033	05034	05035	05036	05037
	h = 150 cm (4 OH)		05040	05041	05042	05043	05044	05045	05046	05047
	h = 187,5 cm (5 OH)		05050	05051	05052	05053	05054	05055	05056	05057
	t cm		Plattenstärke 2,8 / Gesamt 48							
	Akustiktyp		B-Absorber							
	h = 112,5 cm (3 OH)		05130	05131	05132	05133	05134	05135	05136	05137
	h = 150 cm (4 OH)		05140	05141	05142	05143	05144	05145	05146	05147
	h = 187,5 cm (5 OH)		05150	05151	05152	05153	05154	05155	05156	05157
	t cm		Plattenstärke 5,5 / Gesamt 48							
	b cm		62,5	72,5	82,5	92,5	102,5	122,5	90	100