



Information de produit

Sonis

Cloisons fixes, autonomes pour les enceintes de table avec 1 patin et 1 pied (raccordables en ligne et à 90°).




Cloison fixe avec 1 patin en tôle d'acier et 1 pied en plastique. Utilisable comme protection visuelle et élément acoustique. Il existe des cloisons rectangulaires et en forme de voile (inclinées).

Installation : les panneaux verticaux peuvent être combinés entre eux et reliés de manière linéaire ou à angle droit à l'aide d'adaptateurs.

Plaque de support de construction sandwich avec un noyau alvéolaire, recouverte des deux côtés de plaques de revêtement en fibre de polyester compressée recouvertes de tissu. Les panneaux sont disponibles en version angulaire (fig. I, II) ou arrondie (fig. III, IV), dans des épaisseurs de 2,8 ou 5,5 cm. Sans bande décorative (fig. I, II) ou avec bande décorative noire (fig. III, IV).

Les classes d'absorption acoustique C (2,8 cm) et B (5,5 cm) ont été mesurées et certifiées selon les normes DIN EN ISO 354:2003 et DIN EN ISO 11654:1997. Les accessoires placés sur les panneaux peuvent nuire à l'efficacité de l'absorption acoustique.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S51,74,78,84; Patin et pied en acier : M(noir, blanc).

										
Sonis	Catégorie acoustique		Absorption C							
	h = 112,5 cm (3 OH)		05030	05031	05032	05033	05034	05035	05036	05037
	h = 150 cm (4 OH)		05040	05041	05042	05043	05044	05045	05046	05047
	h = 187,5 cm (5 OH)		05050	05051	05052	05053	05054	05055	05056	05057
	p cm		Épaisseur du panneau 2,8 / Total 48							
	Catégorie acoustique		Absorption B							
	h = 112,5 cm (3 OH)		05130	05131	05132	05133	05134	05135	05136	05137
	h = 150 cm (4 OH)		05140	05141	05142	05143	05144	05145	05146	05147
	h = 187,5 cm (5 OH)		05150	05151	05152	05153	05154	05155	05156	05157
	p cm		Épaisseur du panneau 5,5 / Total 48							
	l cm		62,5	72,5	82,5	92,5	102,5	122,5	90	100