



Produktinformation

Sonis

Stehblenden, freistehend oder fahrbar mit 2 Kufen (linear verkettbar).

Stehblende mit 2 Kufen aus Stahlblech. Mit Stellfüßen aus Kunststoff oder mit feststellbaren Rollen. Einsetzbar als Sichtschutz und Akustikelement. Es gibt rechteckige und segelförmige (schräge) Blenden, Blenden mit integriertem FlipChart sowie eine drehbare Blende.

Aufstellung: Fixe Stehblenden können miteinander kombiniert und mit Adaptern linear verbunden werden.

Trägerplatte in Sandwichbauweise mit einem Wabenkern, beidseitig mit stoffbespannten Deckplatten aus verpresster Polyesterfaser.

Die Platten gibt es eckig (Abb. I) oder abgerundet (Abb. II), in einer Stärke von 2,8 bzw. 5,5 cm. Ohne Akzentstreifen (Abb. I, II) bzw. mit schwarzem Akzentstreifen (Abb. III, IV).

Die Schallabsorberklassen C (2,8 cm) und B (5,5 cm) wurden freistehend nach DIN EN ISO 354:2003 und DIN EN ISO 11654:1997 gemessen und zertifiziert. Das drehbare Modell sowie das Modell mit FlipChart verfügen nur über eine eingeschränkte akustische Wirkung. Das gleiche gilt für Zubehör, welches an den Blenden positioniert wird.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S51,74,78,84; Ausleger und Fuß aus Stahl: M(schwarz, weiß).

Sonis	Akustiktyp	C-Absorber										
	h = 112,5 cm (3 OH)	05000	05001	05002	05003	05004	05005	05006	05007			
	h = 150 cm (4 OH)	05010	05011	05012	05013	05014	05015	05016	05017			05210
	h = 187,5 cm (5 OH)	05020	05021	05022	05023	05024	05025	05026	05027			
	t cm	Plattenstärke 2,8 / Gesamt 48										
	Akustiktyp	B-Absorber										
	h = 112,5 cm (3 OH)	05100	05101	05102	05103	05104	05105	05106	05107			
	h = 150 cm (4 OH)	05110	05111	05112	05113	05114	05115	05116	05117			
	h = 187,5 cm (5 OH)	05120	05121	05122	05123	05124	05125	05126	05127	05128	05129	
	t cm	Plattenstärke 5,5 / Gesamt 48										
	b cm	62,5	72,5	82,5	92,5	102,5	122,5	90	100	92,5	102,5	40