



Information de produit

Sonis

Paravents, fixes ou mobiles avec 2 patins (raccordables en ligne).

Cloison fixe avec 2 patins en tôle d'acier. Avec pieds réglables en plastique ou roulettes blocables. Utilisable comme brise-vue et élément acoustique. Il existe des cloisons rectangulaires et en forme de voile (inclinées), des cloisons avec tableau à feuilles mobiles intégré et une cloison pivotante.

Installation : les cloisons fixes peuvent être combinées entre elles et reliées de manière linéaire à l'aide d'adaptateurs.

Panneau support de construction sandwich avec un noyau alvéolaire, recouvert des deux côtés de panneaux de revêtement en fibre de polyester compressée recouverts de tissu. Les panneaux sont disponibles en version angulaire (fig. I) ou arrondie (fig. II), dans des épaisseurs de 2,8 ou 5,5 cm. Sans bande décorative (fig. I, II) ou avec bande décorative noire (fig. III, IV).

Les classes d'absorption acoustique C (2,8 cm) et B (5,5 cm) ont été mesurées et certifiées selon les normes DIN EN ISO 354:2003 et DIN EN ISO 11654:1997. Le modèle pivotant et le modèle avec tableau à feuilles mobiles n'ont qu'un effet acoustique limité. Il en va de même pour les accessoires placés sur les panneaux.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S51,74,78,84; Patin et pied en acier : M(noir, blanc).

Sonis	Catégorie acoustique	Absorption C											
	h = 112,5 cm (3 OH)	05000	05001	05002	05003	05004	05005	05006	05007				
	h = 150 cm (4 OH)	05010	05011	05012	05013	05014	05015	05016	05017				05210
	h = 187,5 cm (5 OH)	05020	05021	05022	05023	05024	05025	05026	05027				
	p cm	Épaisseur du panneau 2,8 / Total 48											
	Catégorie acoustique	Absorption B											
	h = 112,5 cm (3 OH)	05100	05101	05102	05103	05104	05105	05106	05107				
	h = 150 cm (4 OH)	05110	05111	05112	05113	05114	05115	05116	05117				
	h = 187,5 cm (5 OH)	05120	05121	05122	05123	05124	05125	05126	05127	05128	05129		
	p cm	Épaisseur du panneau 5,5 / Total 48											
	l cm	62,5	72,5	82,5	92,5	102,5	122,5	90	100	92,5	102,5		40