



Produktinformation

Sonis

Schranksatzblenden.



Blende mit 2 flachen Kufen aus Stahlblech zur Positionierung auf Stauraummöbel. Einsetzbar als Sichtschutz und Akustikelement.

Trägerplatte in Sandwichbauweise mit einem Wabenkern, beidseitig mit stoffbespannten Deckplatten aus verpresster Polyesterfaser.

Die Platten gibt es eckig (Abb. I) oder abgerundet (Abb. II), in einer Stärke von 2,8 bzw. 5,5 cm. Ohne Akzentstreifen (Abb. I, II) bzw. mit schwarzem Akzentstreifen (Abb. III, IV).

Die Schallabsorberklassen C (2,8 cm) und **B** (5,5 cm) wurden freistehend nach DIN EN ISO 354:2003 und DIN EN ISO 11654:1997 gemessen und zertifiziert. Zubehör, welches an den Blenden positioniert wird, kann die Wirkung der Schallabsorption beeinträchtigen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S51,74,78,84; Ausleger und Fuß aus Stahl: M(schwarz, weiß).

							
Sonis	Akustiktyp		C-Absorber				
	h = 37,5 cm (1 OH)		05080	05081	05082	05083	05084
	h = 75 cm (2 OH)		05085	05086	05087	05088	05089
	t cm		Plattenstärke 2,8 / Gesamt 18				
	Akustiktyp		B-Absorber				
	h = 37,5 cm (1 OH)		05180	05181	05182	05183	05184
	h = 75 cm (2 OH)		05185	05186	05187	05188	05189
	t cm		Plattenstärke 5,5 / Gesamt 18				
	b cm		60	80	85	100	120