



Produktinformation

Sonis

Hintertischblenden (H=60 cm) an der Tischplatte hängend.





Tischblende zur hängenden Befestigung, an der Tischplatte oder bei Schiebepplatten an der Tischtraverse. Einsetzbar als Sichtschutz und Akustikelement. Tischblenden können seitlich oder an der Tischhinterkante positioniert werden und über Eck mittels Adapter miteinander verbunden werden.

Aufstellung: Bei Hintertischblenden vergrößert sich Stellfläche des Tisches, die Geometrie der Arbeitsfläche bleibt unverändert. Bei höhenverstellbaren Tischen muss ein Abstand von 2,5 cm zu anderen Objekten eingehalten werden.

Trägerplatte in Sandwichbauweise mit einem Wabenkern, beidseitig mit stoffbespannten Deckplatten aus verpresster Polyesterfaser. Die Platten gibt es eckig (Abb. I) oder abgerundet (Abb. II), in einer Stärke von 2,8 bzw. 5,5 cm. Ohne Akzentstreifen (Abb. I, II) bzw. mit schwarzem Akzentstreifen (Abb. III, IV).

Die Schallabsorberklassen C (2,8 cm) und **B** (5,5 cm) wurden freistehend nach DIN EN ISO 354:2003 und DIN EN ISO 11654:1997 gemessen und zertifiziert. Organisationszubehör verfügen nur über eine eingeschränkte akustische Wirkung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S51,74,78,84; Ausleger und Fuß aus Stahl: M(schwarz, weiß).

	Höhe von Tischplatte bis Oberkante Blende: 40 cm. 										
Sonis	Akustiktyp	C-Absorber									
	h = 60 cm	05070	05071	05072	05073	05074	05075	05076	05077	05078	05079
	t cm	Plattenstärke 2,8 / Gesamt 3,4									
	Akustiktyp	B-Absorber									
	h = 60 cm	05170	05171	05172	05173	05174	05175	05176	05177	05178	05179
	t cm	Plattenstärke 5,5 / Gesamt 6,1									
	b cm	120	140	160	180	200	120	140	160	60	