



Information de produit

Sonis

Panneaux de table (H = 40/60 cm) posés sur le plateau de table.

Panneau de table à fixation verticale, sur le plateau de table ou, dans le cas de plateaux coulissants, sur la traverse de table. Utilisable comme protection visuelle et élément acoustique. Les panneaux de table peuvent être positionnés sur le côté ou à l'arrière de la table et reliés entre eux dans les angles à l'aide d'adaptateurs.

Installation : Avec les panneaux de table, la surface de la table augmente légèrement de 0,6 cm, la géométrie de la surface de travail est réduite de l'épaisseur du panneau. Pour les tables réglables en hauteur, une distance de 2,5 cm doit être respectée par rapport aux autres objets.

Panneau support de construction sandwich avec un noyau alvéolaire, recouvert des deux côtés de panneaux de revêtement en fibre de polyester compressée recouverts de tissu. Les panneaux sont disponibles en version angulaire (fig. I) ou arrondie (fig. II), dans des épaisseurs de 2,8 ou 5,5 cm. Sans bande décorative (fig. I, II) ou avec bande décorative noire (fig. III, IV).

Les classes d'absorption acoustique C (2,8 cm) et B (5,5 cm) ont été mesurées et certifiées selon les normes DIN EN ISO 354:2003 et DIN EN ISO 11654:1997. Les accessoires d'organisation n'ont qu'un effet acoustique limité.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S51,74,78,84; Patin et pied en acier : M(noir, blanc).

Sonis	Catégorie acoustique		Absorption C									
	h = 40 cm		05060	05061	05062	05063	05064	05065	05066	05067	05068	05069
	h = 60 cm		05070	05071	05072	05073	05074	05075	05076	05077	05078	05079
	p cm		Épaisseur du panneau 2,8 / débord du plateau 0,6									
	Akustiktyp		Absorption B									
	h = 40 cm		05160	05161	05162	05163	05164	05165	05166	05167	05168	05169
	h = 60 cm		05170	05171	05172	05173	05174	05175	05176	05177	05178	05179
	p cm		Épaisseur du panneau 5,5 / débord du plateau 0,6									
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	60	